



KESMAL TÓN – trend

Probarvený malířský nátěr

- Charakteristika:** Homogenní směs bílých plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy, disperzního pojiva a vody s přísadkami tónovacích pigmentů.
- Použití:** Tónovaný malířský nátěr je určený pro barevnou úpravu stěn a stropů v občanské a bytové výstavbě, pro interiéry obchodů, galérií, reprezentačních i místností. Je vhodný na vnitřní nátěry štukových a minerálních omítek, dřevotřísek, tapet a sádrokartonu. Sádrokarton a velmi savé podklady se doporučují před aplikací penetrovat penetračním nátěrem **FAPENA fy KESSL s.r.o.**
- Vlastnosti:**
- koncentrát
 - výborná kryvost
 - mohutná vydatnost
 - bezotěrový
 - vysoce paropropustný
 - lehce rozmíchatelný s vodou
 - snadno roztíratelný
 - s dobrou přilnavostí k podkladu
- Vzhled a barevnost:** 9 „trendy“ barevných odstínů (trend bordó, trend hnědá, trend modrošedá, trend oliva, trend plum, trend skořice, trend šedá, trend zelená, trend žlutá). Barevný odstín lze zesvětlit přidáním malířského nátěru **KESMAL EXCLUSIV fy KESSL s.r.o.**
- Aplikace:** Podklad musí být pevný, bez nesoudržných vrstev, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty případným omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starších nátěrů je nutno oškrábat (např. pomocí výrobku **FAPENA fy KESSL s.r.o.**) a poté povrch omýt vodou. Skvrny po zatékání, vzlínající vlhkosti, kouři, sádrových výkvětech, plísních či opravách elektro a vodoinstalace lze po jemném zdrsnění přetřít nátěrem **FASADIN fy KESSL s.r.o.** a po zaschnutí aplikovat malířský nátěr. První nátěr aplikovat štětkou nebo válečkem, po jeho důkladném zaschnutí aplikovat druhý nátěr válečkem.
- Ředění:** 1 : 0,3 - 0,5 (nátěr : voda) v závislosti na savosti podkladu.
- Vydatnost:** cca 12 m²/kg pro nátěr v jedné vrstvě
Malířský nátěr doporučujeme aplikovat ve dvou vrstvách.
- Balení:** Recyklovatelné plastové obaly o obsahu 3,5 kg.
- Skladovatelnost:** V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C.
- Doba zpracovatelnosti:** 12 měsíců od data výroby v původním uzavřeném neporušeném obalu.

Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a §13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.
Certifikát č.204/C5/2015/010-040475 vydaný TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100 – Praha.